

## CyclO2 Comfort 24 TH Blanc



Note : Pas noté

**Prix**

2750,00 €

2750,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Détails Partie Cycle :

Détails Partie Electrique :

- Cadre : Aluminium (partie AV), Acier (partie AR)
- Dimensions (L. l. h) : 1820 x 730 x 1000 mm
- Hauteur de cadre : 47 cm entre pédalier et collier de selle
- Enjambement : 220 mm
- Potence : Promax, réglable avec outil
- Roues : Pneus AV et AR 24x1,75 et 20x1,75
- Suspensions : Fourche et tige de selle Zoom
- Selle: Confort
- Hauteur de selle : de 74 à 87 cm
- Pneumatiques : KENDA K-Shield à bande de roulement renforcée
- Freins AV : Leviers de frein : en Aluminium avec frein parking
- Freins AR : Shimano Roller brake avec frein parking
- Pédalier : 36 dents
- Vitesses : Shimano Nexus 3 dans le moyeu AR
- Poids total du vélo : 37 kg (batterie incluse)
- Eclairage à diodes alimenté par la batterie
- Accélérateur à la poignée qui permet d'avancer sans pédaler
- Utilisable uniquement sur voie privée
- Accessoires : Panier AV, Panier AR de grande capacité (500x400x300mm)
- Moteur
  - Moteur Roue Avant 250W
  - Couple maximal : 30 N.m
  - Console à diodes
  - Niveaux d'assistance : 5
  - Bouton de démarrage 6km/h
  - Informations diffusées : Niveau d'assistance, jauge de charge de la batterie
- Batterie
  - Type : Lithium-ion 37V/10Ah ou 36V/14Ah
  - Autonomie : Jusqu'à 55kms (10Ah), jusqu'à 80kms (14Ah)
  - Temps de charge : 4,5 heures maximum
  - Durée de vie : Plus de 500 charges
  - Poids de la batterie : 4,4 kg
  - Spécificités : Extractible par le haut, verrouillée
- Garantie
  - Cadre : 5 ans
  - Moteur : 2 ans
  - Autres composants électriques : 2 ans
- Normes
  - CEM et Basse tension